



TAILLES ET REFERENCES

Taille	Réf.	Code Barres
M	44312	3435241443120
L	44313	3435241443137
XL	44314	3435241443144
XXL	44315	3435241443151
XXXL	44316	5450564443167

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- **Polypropylène non tissé, SMS 60 g/m²,** enduit PE, étanche
- Coloris : blanc
- **Cagoule** avec élastique de serrage

- Fermeture à glissière + rabat
- **Serrage élastique** aux chevilles, poignets et dos

AVANTAGES SPECIFIQUES

- **Étanche**

- **Protection chimique** contre les particules et limitée contre les éclaboussures

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Industries **chimiques et agriculture** (produits inorganiques peu concentrés)
- **Milieux humides**

- **Nettoyage et peinture**
- Milieux **pharmaceutiques et hospitaliers**

CONDITIONNEMENT

- Sachet **individuel**

- Carton de **25 combinaisons**

NORMALISATION

Attestation CE de type en cours



EN ISO 13982:2005+A1:2010
Type 5 = Étanche aux particules

EN 13034:2005+A1:2009
Type 6 = Étanchéité limitée aux liquides



Résistance à la pénétration	
<i>H₂SO₄ 30%</i>	Classe 3/3
<i>NaOH 10%</i>	Classe 3/3
<i>o-xylene</i>	Classe 3/3
<i>Butan 1 ol</i>	Classe 3/3
Résistance à la perméation	
<i>H₂SO₄ 30%</i>	Classe 3/3
<i>NaOH 10%</i>	Classe 3/3
<i>o-xylene</i>	Classe 2/3
<i>Butan 1 ol</i>	Classe 1/3