Barbier	**SACS POUBELLE A LIENS CLASSIQUES** **BD NOIR REGENERE** **110 LITRES en 43 µm**	FS110L43µ 15.04.13 PAGE 1/1 REV. 0

	VALEUR NOMINALE	TOLERANCES	METHODE D'ESSAI
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES			
✍ Nombre de sacs	10	mini 10	COMPTAGE
✍ ½ Périmètre à l'ouverture (mm)	700	- 2,5 %	ISO 4592
✍ Longueur utile (mm)	1050	- 2,5 %	ISO 4592
✍ Epaisseur nominale (µm)	43	mini 38,70 (-10%)	ISO 4593
✍ Epaisseur ponctuelle (µm)	43	mini 33,51	ISO 4593
✍ Grammage (g/m²)	39,56	mini 35,60 (-10%)	ISO 4591
✍ Couleur	Noir		
✍ Opacité (%)	80	mini 70	NF EN 13592
CARACTERISTIQUES MECANIQUES			
✍ Force de rupture sens extrusion (daN)	1,15	Mini 1,10	NF EN ISO 527-3
✍ Force de rupture sens transversal (daN)	1,00	mini 0,95	NF EN ISO 527-3
✍ Allongement rupture sens extrusion (%)	200	mini 150	NF EN ISO 527-3
✍ Allongement rupture sens transversal (%)	400	mini 350	NF EN ISO 527-3
✍ Force de rupture soudure de fond (daN)	0,50	mini 0,45	NF EN ISO 527-3
✍ Force de rupture soudure latérale (daN)	0,25	mini 0,20	NF EN ISO 527-3
✍ Résistance à la perforation rapide (Dart-test) (g)	85	mini 80	ISO 7765 –1-2