

# PISA CORREA

Strap  
Courroie  
Riemen

Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 34-47

## LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE  
LÉGER ET CONFORTABLE  
LEICHT UND BEQUEM



## CORREA AJUSTABLE

ADJUSTABLE STRAP  
BRIDE AJUSTABLE  
VERSTELLBAREN RIEMEN

## ANTI DESLIZANTE

NON-SKID  
ANTIDÉRAPANT  
RUTSCHFEST



**ES** Zueco con correa abatible de sujeción en el talón, fabricado en piel de vacuno perforada con acolchado en el empeine para evitar rozaduras, montado sobre horma recta de puntera redondeada. Plantilla anatómica forrada en piel con barra metatarsal. Suela de poliuretano en forma de cuña, antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente de eficacia antideslizante del zueco.

**Normativa:** Certificado CE, norma EN-ISO 20347.

Nivel de protección SRA+E+OB.

SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

E = absorción de energía en la zona del tacón.

OB = requisitos básicos.

**FR** Sabot à courroie repliable retenue au talon, fait de cuir de vache avec rembourrage perforé sur le cou pour éviter les frottements, monté sur outil droite à bout arrondi. Maintient du talon par une bride ajustable. Forme droite à pointe arrondie. Semelle anatomique, suivant la forme métatarsienne du pied, doublée cuir. Semelle en polyuréthane, antidérapante double densité, Bi-composant polyuréthane et TPU pour augmenter le coefficient d'adhérence du sabot.

**Norme:** Certifié CE, norme EN-ISO-20347.

Niveau de protection SRA+E+OB.

SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant.

E = absorption de l'énergie sur le talon.

OB = Exigences de base.

**EN** Sandal with swing heel strap made of cowhide leather with perforated padding on the instep to prevent chafing, mounted on straight shape last with rounded toe. Anatomic leather lined with metatarsal bar. Polyurethane sole wedge-shaped, dual density slip-resistant, double component polyurethane and TPU combined to increase the non slip efficiency of the clog slip.

**Regulations:** EN-ISO-20347.

Protection Level SRA+E+OB.

SRA = non-skid on tiles using water and detergent as lubricant.

E = energy absorption in the heel area.

OB = basic requirements.

**DE** Clog mit Riemen aus Rindsleder, perforiert und gepolsterte Verstärkung, um Reibungen zu vermeiden. Gerade Form und runde Schuhspitze. Anatomische Innensohle aus Leder mit Verstärkung am Mittelfußknochen. Sohle aus Polyurethan in Keifform, doppelt rutschfest, Zweitachkomponenten aus Polyurethan und TPU, um die Haftfestigkeit des Schuhs zu erhöhen.

**Norm:** CE Zertifiziert, EN-ISO-20347.

Sicherheitslevel SRA+E+OB.

SRA = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermittel.

E = Energieaufnahme über den Absatz.

OB = Basisanforderungen.



## STOCK PERMANENTE

<input type="checkbox"/>	blanco white blanc weiß	<input checked="" type="checkbox"/>	azul blue bleu blau
--------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------